

Gel Inox S

FT 40
Révision 6
28/12/09

Décapage. Aciers Inoxydables Austénitiques.

Le **GEL INOX S** est un gel décapant qui permet d'éliminer par application au pinceau ou à la brosse les calamines de soudure et de chauffage ainsi que les inclusions métalliques superficielles indésirables. Sa viscosité est spécialement conçue pour un travail de précision et ce particulièrement pour le décapage des cordons de soudure.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Pâte blanche, acide.
Densité à 20°C: $1,25 \pm 0,01$.
pH inférieur à 1.
Ininflammable.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 7,5 Kg
Carton de 4 x 2 Kg

SECURITE - LEGISLATION

Produit corrosif, toxique.
Port de vêtements antiacides, gants, bottes, lunettes.
Rejet interdit.
Éviter le contact avec d'autres métaux: Risque de dégagement de dioxyde d'azote.
Ne pas travailler en atmosphère confinée.
Neutraliser les eaux de rinçage par **NEUTRIL C**.

DEMANDER ET CONSULTER LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

UTILISATION

Le **GEL INOX S** est livré prêt à l'emploi.
Il s'applique directement au pinceau après homogénéisation de la pâte.
Le temps de contact doit être suffisant pour permettre l'élimination de la calamine
Suivant l'importance et la nature de la calamine, le résultat peut être obtenu en une ou plusieurs applications de quelques minutes à 1 heure.
En fin de traitement et, le cas échéant, entre deux applications rincer à l'eau, au jet ou à l'éponge.
Remarque : Un dégraissage préalable au **FINOX DH** permet d'obtenir de meilleurs résultats.

DEMANDER ET CONSULTER LA GAMME OPERATOIRE

MATERIEL

Lorsque le **GEL INOX S** n'est pas utilisé dans son emballage d'origine il convient d'utiliser des récipients en PVC, Polypropylène, Polyéthylène (nous consulter).