

# Net Inox 600

## Beitsen van roestvrij staal

Net Inox 600 is een kleurloos vloeibaar product voor het beitsen van complete werkstukken of constructies door onderdompeling

Door het gebruik van specifiek geselecteerd component is het product geclassificeerd als niet toxisch volgens CE 1272/2008

### EIGENSCHAPPEN

Kleur loos vloeistof

Dichtheid aan 20 ° C: 1,20 ± 0,01.

pH <1.

### VERPAKKING

Verloren verpakking van 5 l tot 1000 l

### AARD VAN DE GEVAREN EN VEILIGHEIDAANBEVELINGEN

Corrosief product.

Draag handschoenen en een veiligheidsbril bij gebruik.

Bij contact met de huid of ogen ruim spoelen met water.

Vermijd het contact met andere metalen : risico van NoX stoten

Product en spoelwater nooit in de riolering laten weglopen. Beiden dient men te laten afvoeren door een erkend verwerker van chemisch afval.

Spoel water kunnen door Neutril C geneutraliseerd worden

### GEBRUIKAANWIJZING

Net Inox 600 is klaar voor het gebruik.

Behandelingstijd : van 30 min tot 5 h in functie van het type roestvrij staal en het staat van het materiaal

Na het beitsen dient direct zeer grondig gespoeld te worden met chloride-arm, bij voorkeur zo goed mogelijk zout-vrij water (b.v. gedemineraliseerd water).

Opmerking : voor een optimaal rendement, een voorafgaand ontvetting met Finox DH is te aanraden

### ONDERHOUD VAN HET BAD

Door het gebruik, het product evolueert en wordt minder actief.

Onze labo kan uw bad analyseren een correctie middel aanraden

### MATERIAL

Net INOX 600 is verenigbaar met PVC, Polypropylène, Polyéthylène